# KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa: **PRZYCISK PODŚWIETLANY**

Producent: **Panasonic**

Seria: **PALMIYE**

Nr katalogowy: **90555514**

Kolor: **szary**



Cechy produktu:

| | |
|---|---|
| Napięcie | ~250V |
| Natężenie | 10A, 10AX |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Metoda montażu | natynkowa |
| Typ podłączenia | bezśrubowy |
| Klasa ochronności | IP54 |
| Możliwość ponownego podłączenia | TAK |

| Element: | Materiał: | Opis: |
|---|---|---|
| Obudowa | POLYPROPYLEN | KLASA PALNOŚCI V2 (750°C) W teście palności samogaśnięcie musi nastąpić średnio po 25s. Czas dopalania się nie może przekroczyć 60s. |
| Uszczelka | TERMOPLASTYCZNY ELASTOMER | Jest materiałem wysoce elastycznym, głównym składnikiem jest guma. Znakomite własności uszczelniające przed zewnętrznymi czynnikami. |
| Pokrywa | ABS | Materiał o błyszczącej powierzchni, antystatyczny, słabo kurczliwy-zachowuje wymiary. |
| Wewnętrzne mocowanie części | POLIWĘGLAN | Materiał z wysoką odpornością na temperaturę i zapłon (klasy V1 850°C). W teście palności samogaśnięcie musi nastąpić średnio po 25s. Spadające krople stopionego materiału nie mogą zapalić umieszczonej poniżej waty.<br>Dopalanie materiału musi się zakończyć po upływie 30 sekund.<br>Materiał jest twardy, co zapobiega przemieszczaniu się elementów podczas eksploatacji. |
| Baza przełącznika | ŻYWICA MOCZNIKOWO-FORMALDEHYDOWA | Temperatura topnienia 150°C, może wytrzymać temp. 90°C przez 8 godzin. Materiał o właściwościach wysoce izolacyjnych. |
| Sprężyny szybkiego montażu | STAL NIERDZEWNA | Wysoka odporność na: zginanie, zmęczenie materiału oraz na korozję. |

ELPEAK Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 17 - B4/B5, 41-940 Piekary Śląskie
tel. +48 32 601 23 10
e-mail: zamowienia@elpeak.eu;
www: www.elpeak.eu

| | | |
|---|---|---|
| Śruby | ŻELAZO OCYNKOWANE | Grubości 1/1,5/2mm. Pokryte cynkiem dla poprawienia wlasności antykorozyjnych. |
| Kontakty w łącznikach | MS70 | Bardzo dobre własności przewodnictwa elektrycznego. W skład wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna, ołów oraz cynk. |
| Nity bimetalowe | SREBRO/NIKIEL | Dzięki zawartości 90% srebra i 10% niklu uzyskano wysoką wytrzymałość, do ponad 40.000 przełączeń. |
| Wkręty | ŻELAZO OCYNKOWANE | Wytwarzane z prętów stalowych. Wysokie własności przeciwko zginaniu i naciskowi. Pokryte cynkiem dla poprawienia własności antykorozyjnych. |